



Elektriskt Säkerhetsstängsel

Detektering / Elstängsellarm

För att förhindra obehörig åtkomst till dina anläggningar är det ett viktigt första steg att installera ett säkert staket. Men med tillräckligt med tid och möjlighet kan vilket staket som helst övervinnas... Genom att addera elstängsel till ditt staket kan du avskräcka potentiella inkräktare från att komma in i din fastighet. Elstängsel fungerar på två sätt:

Först och främst ser det imponerande ut och avskräcker av:

- Högspänningstrådar placerade nära varandra.
- Öka höjden på stängslet med högspänningstrådar.
- Varningsskyltar placerade var 10:e meter.

För det andra övervakar och utlöser systemet kontinuerligt larm för:

- Klippning av en eller flera trådar
- Kortslutning mellan trådar
- Dra isär trådarna för att skapa en öppning

- **Modulär design:** vårt system kan skräddarsys för att passa din budget, dina önskemål och din säkerhetsnivå
- **Avancerad sabotagedetektering:** aktiv på alla ledningar, både i högspännings- och lågspänningsläge (t.ex. under dagtid)
- **Unik funktion:** tidig upptäckt av trådar som dras isär
- **Tillförlitlig prestanda:** systemet anpassar sig till förändrade förhållanden, t.ex. variationer i vegetation eller väder

Tekniska Specifikationer

Konfigurationer*	13, 17, 21-trådar & 4, 6-wire topp
Antal zoner per system**	1 - 64
Rekommenderar max längd per zon	400m
Max urladdningsenergi per zon	2,4J vid 500Ohm
Batteribackup	Högvolt: 8 hrs Lågvolt: 24 hrs
Ingångar***	Zon 1: av/på Zon 2: av/på Zon 1: hög-/låg-volt Zon 2: hög-/låg-volt externt larm
Utgångar	Alarm zon 1 Alarm zon 2 externt larm
Tråd	2.0mm tvinnad aluminium wire (motstånd: 18 Ohms/km)
Matarspänning	230 V 1-fas

* Beroende på stakethöjd, vid 2m staket används 17-trådar

** 2 zoner per energizer

*** Utbyggbart med tilläggskort

Certifikat

- EMC Directive 89/336/EEC
- I enlighet med:
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, EN 61000-4-2;
EN 61000-4-3, EN 61000-4-5; EN 61000-4-6,
EN 61000-4-11; EN 55014-1; EN 55014-2
- IEC60335-2-76

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala kontor för beställningsuppgifter.