



Industristängsel

Avgränsning / Flätverk

Flätverksstängsel av högsta kvalitet bestående av nät, stolpar och stag. Industristängsel levereras som standard i näthöjd 2000 mm, med en maskstorlek på 50x50 mm. Nätet monteras på stolpar i anpassade utföranden och förses med tre rader taggtråd på toppen ovanför nätet.

Industristängselsystemet är anpassat till Heras grindar i slag-, skjut- och vik- grindsutförande men lämpar sig även väl för säkerhetshöjande komplement som exempelvis elstängsellarm.

Heras industristängsel följer reglerna för mekaniskt inbrotts-skydd SSF 200:3.

- **Heras flätverksstängsel för industrifastigheter uppfyller höga krav på säkerhet, funktionalitet och livslängd.**

Exempel



Förzinkat utförande



Flätverksstängsel



Svartlackerat utförande

Tekniska specifikationer

Nät

Nät tillverkas som standard i höjd 1500 mm upp till 4000 mm, med maskstorlek 50x50 mm. Andra maskstorlekar kan levereras mot förfrågan, från 20x20 mm upp till 60x60 mm. Förzinkat nät har som standard en tråddimension på 3,0 mm. Plastat nät har en yttre tråddimension på 3,0 mm och en kärntråd på 2,5 mm.

Stolpar

Heras stängselstolpe "Wupperman" är en stålstolpe med en unik ytbehandling.

I standardutförande tillverkas mellanstolpar i dimension 50x50 mm. Hörn- och ändstolpar i dimension 50x50 mm alternativt 60x60 mm, eller anpassat efter speciella förhållanden.

Stag

Stag levereras i dimension Ø 44 mm i längder om 3500 mm.

Överklättringsskydd

Överklättringsskydd består som standard av tre rader taggtråd på toppen ovanför nätet. Kan även förses med specialtaggtråd typ concertina.

- Andra utföranden mot förfrågan.

Färgalternativ

- Levereras som standard i förzinkat utförande, alternativt förzinkat och lackerat i
- mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005).
- Andra RAL-färger mot förfrågan.