



J200

Tillträdeskontroll/ Pollare för bostadsområden

J200 HA AUTOMATISK HÖJ-/SÄNKBAR TRAFIKPOLLARE
Den automatiska trafikpollaren FAAC J200 HA är särskilt lämpad för att reglera fordonstrafik i bostadsområden. Ger intelligent kontroll samtidigt som det estetiska intrycket bibehålls.

J200 SA HALVAUTOMATISK TRAFIKPOLLARE
Denna trafikpollare löser genomfartsproblem och/eller parkeringsreglering, och kräver ingen elektrisk installation (särskilt anpassad för stadskärnor och områden där det är svårt att dra ledningar). Tack vare gasdriften lyfts pollaren automatiskt genom upplåsning med nyckel. Sänkningen styrs med hjälp av samma nyckel och genom att man trycker ner pollaren för hand.

J200 F FAST TRAFIKPOLLARE

Den fasta trafikpollaren FAAC J200 kräver varken stora installationsarbeten eller elektrisk installation. Den är därför särskilt anpassad för permanenta installationer som avgränsar områden med gångator i bostadsområden, och för mixade installationer i kombination med automatiska eller halvautomatiska pollare.

- **Enkel att frakta, förvara och installera tack vare en självbärande konstruktion och begränsad vikt**
- **Kräver ingen nedgjutningsform vilket innebär minskade grävarbeten**
- **En strömlinjeformad produkt som konfigureras med önskade tillbehör**
- **Underhållsarbete kan utföras av en person**
- **Hydrauliken är inbyggd i pollaren**

Experts in perimeter protection

HEDN | HERAS

Måttangivelser (dimensioner i mm)



Teknisk specifikation	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Typ av drift	Hydraulisk drift	Hydraulisk drift
Cylinders höjd från marken	600 mm	600 mm
Cylinders diameter	200 mm	200 mm
Cylinders material	Stål S235JRG2 SS-EN 10277 (tjocklek 6 mm)	AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6 mm)
Höjningstid	~5 s (*)	~5 s (*)
Sänkningstid	~7 s (*)	~7 s (*)
Matningsspänning	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Maximal effekt	230 W (*)	230 W (*)
Skyddsgrad hydraulik	IP67	IP67
Typ av användning	Användning i bostadsområden	Användning i bostadsområden
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	400 x 500 x 800 mm	400 x 500 x 800 mm
Mått för utgrävt hål	700 x 700 x 1.100 mm	700 x 700 x 1.100 mm

(*) Värdena hänvisar till 230V - 50Hz

För beställning och ytterligare information

Kontakta Heras försäljningskontor för orderinformation.