



J275

Tillträdeskontroll/ Pollare för kommersiella områden, industriområden och områden med tillträdeskontroll

J275 HA V2 AUTOMATISK HÖJ-/SÄNKBAR TRAFIKPOLLARE.

Den automatiska höj-/sänkbara trafikpollaren J275 HA V2 rekommenderas för alla områden med stor daglig genomströmning, det vill säga kommersiella områden, industriområden och områden med tillträdeskontroll.

J275 SA HALVAUTOMATISK HÖJ-/SÄNKBAR TRAFIKPOLLARE.

Den halvautomatiska trafikpollaren J275 SA är särskilt anpassad för stadskärnor och områden där det är svårt att dra ledningar. Tack vare gasdriften sker höjning och sänkning helt mekaniskt och kräver ingen elektrisk anslutning.

J275 F FAST TRAFIKPOLLARE.

Den fasta trafikpollaren FAAC J275 kräver inga större installationsarbeten eller elektriska installationer. Den är därför idealisk för permanenta installationer för att avgränsa områden med gågator och för mixade installationer tillsammans med andra höj-/sänkbara pollare.

- **Anpassad för högtrafikerade områden**
- **"Full optional" produkt - utrustad med de viktigaste tillbehören redan vid leverans**
- **Enkelt underhåll (kan utföras av en person)**
- **Fullt utbytbar med första generationens trafikpollare**
- **Funktionen "Gentle stop" säkerställer mjukt stopp i nedfält läge**

Måttangivelser (dimensioner i mm)



Teknisk specifikation	J275 HA V2 H600 / J275 HA V2 H800	J275 HA H600 INOX / J275 HA H800 INOX
Typ av drift	Hydraulisk drift	Hydraulisk drift
Cylinderns höjd från marken	600 mm / 800 mm	600 mm / 800 mm
Cylinderns material	Stål S235JRG2 SS-EN 10219 (tjocklek 7 mm)	AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6 mm)
Höjningstid	~5 s (*) / ~7 s (*)	~5 s (*) / ~7 s (*)
Sänkningstid	~3,5 s (*) / ~4,5 s (*)	~3,5 s (*) / ~4,5 s (*)
Matningsspänning	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Maximal effekt	575 W (*)	575 W (*)
Skyddsgrad hydraulik	IP67	IP67
Typ av användning	Användning i bostadsområden	Användning i bostadsområden
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	560 x 560 x 950 mm / 560 x 560 x 1220 mm	560 x 560 x 950 mm / 560 x 560 x 1220 mm
Mått för utgrävt hål	1000 x 1000 x 1.250 mm / 1000 x 1000 x 1.250 mm	1000 x 1000 x 1.250 mm / 1000 x 1000 x 1.250 mm

(*) Värdena hänvisar till 230V - 50Hz

För beställning och ytterligare information

Kontakta Heras försäljningskontor för orderinformation.