



# Industrigånggrind

## Tillträdeskontroll / Industrigånggrind

Heras industrigrindar för gångpassage är av högsta kvalitet och består av profilfyllda grindramar förberedda för montage av nyckelcylinder. Grindarna levereras som standard i industrihöjd 2 m samt bredd 1,0 m alternativt 1,2 m.

Gånggrindar levereras som standard med stolpar för nedgjutning, låskista för nyckelcylinder samt med tre rader taggtråd som överklättringsskydd.

Ett lämpligt alternativ i anslutning till motoriserade grindar vid oväntat spänningsbortfall, för gångpassage eller nödutrymning.

Beroende på krav och önskemål kan grindarna kompletteras med en rad olika tillbehör för optimal anpassning till den aktuella anläggningen.

- **Anpassningsbara industrigånggrindar av högsta kvalitet. Ett lämpligt alternativ i anslutning till motoriserade grindar, vid oväntat spänningsbortfall, för gångpassage eller nödutrymning.**



Skyddsplåt/halvmåne



Kodlås för öppning



Låskista gånggrind

## Tekniska specifikationer

### Fördelar

- Kostnadseffektivt alternativ
- Robust konstruktion med lång livslängd
- Anpassningsbara efter användning

### Tillval

- Elslutbleck & automatisk dörrstängare
- Elslutbleck och kodlås för öppning
- Skyddplåt/halvmåne
- Nätfyllt grindblad
- Panelfyllt grindblad
- Hänglåsbyglar för låsning med hänglås
- Bredare passagemått med grindblad i bredd 1,2 m
- Fotplatta för montage av grindstolpar på fundament

### Färgalternativ

Grindblad och stolpar levereras som standard i varmförzinkat utförande, alternativt lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005).

- Andra RAL-färger mot förfrågan.

| Typ                 | Heras Industrigånggrind                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Grindbladsbredd     | 1,0 meter                                                            |
| Grindbladsfyllnad   | Profil                                                               |
| Profil              | 20x20 mm                                                             |
| Ramdimension        | 60x60 mm                                                             |
| Höjd                | 2000 mm                                                              |
| Överklättringsskydd | 3 rader taggtråd                                                     |
| Grindstolpar        | För nedgjutning, dimension 90x90 mm                                  |
| Låsning             | Försedda med låskista och låshus för eftermontage av nyckelcylinder. |