



Industrislaggrindar

Tillträdeskontroll / Slaggrindar

Ett klassiskt alternativ av grind, i manuellt utförande för enklare användning så som till dagöppen infart, eller eldriven med driftsäker grindautomatik. Med väl dimensionerade grindstolpar, kraftig grindram och genomgående högkvalitativt material och ytbehandling är Heras industrislaggrindar ett i många fall självklart alternativ. Oavsett om behovet är en manuell eller motoriserad grind.

Våra industrigrindar består av profil- eller nätfyllda grindblad, för öppningsmått på upp till hela 12 meter. Grindbladen monteras på noga dimensionerade grindstolpar - antingen direktgjutna eller med fotplatta på gjutet fundament. Grindarna levereras i industrihöjd 2 meter, försedda med tre rader taggtråd i ovankant för att samspela med anslutande stängsel eller staket.

Vid val av motordriven slaggrind monteras förstklassig och driftsäker grindautomatik, som erbjuder bekymmersfri användning via valt impulsdon.


- **Heras industrigrindar är av högsta kvalitet och kan anpassas efter förutsättningar och önskemål.**



Gångjärn & avlyftningsskydd



Grindstolpe med fotplatta



Motoriserad enkelgrind



Svartlackerad slaggrind

Tekniska specifikationer

Typ	Heras Industrislaggrind manuell 2-12 meter	Heras Industrislaggrind motordriven 2-12 meter
Identifikationskod	HD 812	HDA 212
Grindbladsfyllnad	Profil	
Profil	20x20 mm	
Höjd	1500 / 2000 mm	
Ramdimension	60x60 mm	
Grindbladsbredder	1000 - 6000 mm	
Överklättringsskydd	3 rader taggtråd	
Grindstolpar	Grindblad bredd <2500 mm i dimension 90x90 mm Grindblad bredd 3000 - 3500 mm i dimension 120x120 mm Grindblad bredd 4000 - 6000 mm i dimension 150x150 mm	Stolpar försedda med fotplatta 120x120 mm 150x150 mm 150x150mm
Låsning	Försedda med hängslåsöglor, markreglar och avlyftnings	Självhämmande elektromekaniska motorer* Stolpar försedda med fotplatta
Drivanordning	Manuellt manövrerade	DAAB Faac (EP104)
Färgalternativ	Grindblad och stolpar levereras som standard i varmförzinkat utförande, alternativt lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005). Andra RAL-färger mot förfrågan.	

*Se separat produktblad för Slag- & vikgrindautomatik för tillval

Fördelar

- Kostnadseffektivt alternativ för passagereglering
- Robust konstruktion med lång livslängd
- Anpassningsbara efter användning & passagefrekvens

Certifikat

- CE-märkning enligt SS-EN 13241-2:2003+A1:2011
- DoC No:1026.01_SV_NL_EN_DE_FR
- DoP No:2009.01_SV Automatiska slaggrindar
- DoP No:2010.01_SV Manuella slaggrindar

Tillval

- Impulsdon & säkerhetshöjande komponenter för motordriven grind; kodlås, nyckelmanöverlåda, GSM-modul, fordonsdetektor och induktiva slingor i asfalt, magnetlås, fotocell m.m.
- Nätfyllt grindblad
- Spanjolettlås för ASSA, alternativ till hängslåsöglor för manuell grind